СЕРПУХОВСКАЯ НЕФТЕБАЗА
Акционерное общество

ИНН 5005037300 ОГРН 1035001310222
142205, Московская область, г. Серпухов,
2-ая ул. Новоселок, д.10
тел. 8 (4967) 76-48-65, факс 8 (4967)79-00-81
e-mail: sekretar@ros-traid.ru
http: //www.volgaresurs.ru

EAC

ПАСПОРТ № 93
Топливо дизельное зимнее с депрессорной присадкой марки ДТз ,
экологический класс К5 (ДТ-З-К5)
СТО 70428969-002-2011

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д –RU.HX10.B.02437 срок действия с 18.09.2017 по 17.09.2020г.
Зарегистрирована ООО»Центр сертификации «Химмотологический центр»
Дата изготовления :07.04.2020 г. Дата отбора пробы 08.04.2020 г. Дата проведения анализа:08.04.20 20г.
Резервуар № 12 Уровень наполнения:4982 мм Количество: 145т.

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытаний	Норма СТО	Норма ТР ТС	Фактическое значение
1	Цетановое число, не менее	ГОСТ 32508	47	47	51,0*
2	Фракционный состав: 50% перегоняется при температуре,^{0}С, не выше 95% перегоняется при температуре,^{0}С, не выше	ГОСТ 2177	 280 360	 - 360	 235 345
3	Кинематическая вязкость при 40^{0}С, мм^2/с, (сСт)	ГОСТ 33	2,0 – 5,0	-	2,017
4	Температура застывания, ^{0}С не выше	ГОСТ 20287	Минус 25	-	Минус 37
5	Предельная температура фильтруемости, ^{0}С, не выше	ГОСТ 22254	Минус 20	Минус 20	Минус 26
6	Температура вспышки,определяемая в закрытом тигле, ^{0}С, не ниже	ГОСТ 6356	40	40	47
7	Массовая доля серы, мг/кг, не более	ГОСТ Р 51947	10	10	7
8	Коксуемость 10%-ного остатка, %, не более	ЕН ИСО 10370	0,30	-	менее 0,10*
9	Зольность, %, не более	ГОСТ 1461	0,01	-	Отс.*
10	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60^{0}С, мкм, не более	ГОСТ Р ИСО 12156-1	460	460	430*
11	Содержание воды, мг/кг, не более	ЕН ИСО 12937	200	-	Менее 30*
12	Плотность при 15^{0}С кг/м^3 , не более	ГОСТ 51069	860	-	814,8
13	Температура помутнения,^{0}С,не выше	ГОСТ 5066	Минус 10	-	Минус 12
14	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, % не более	ГОСТ Р ЕН 12916	8	8	4,6*
15	Коррозия медной пластинки (3ч при 50^{0}С),единицы по шкале	ГОСТ 2160	Класс 1	-	Класс 1*
16	Общее загрязнение , мг/кг, не более	ЕН 12662	24	-	Менее 12*

* - значение показателя указано по паспорту поставщика РОСНЕФТЬ АО « Рязанская НПК» № 12230 от 22.03.2020 г.
Заключение продукт соответствует экологическому классу К5 Технического регламента Таможенного Союза (ТР ТС 013/2011) «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» и СТО 70428969-002-2011
В дизельное топливо введены следующие присадки:
-противоизносная присадка в количестве до 0,04 % масс.
- цетаноповышающая присадка в количестве до 0,02% масс.
- депрессорнодиспергирующая присадка в количестве до 0,11% масс
Не содержит метиловые эфиры жирных кислот.

И.О. Начальник лаборатории _____ Куянцев О.Ю.

Лаборант хим. анализа _____ Ададурова Г.А.

Дата заведения паспорта 08. 04.20 20г.

АО "Серпуховская нефтебаза"
ДЛЯ ПАСПОРТОВ
142205, Московская область,
г.Серпухов, 2-я ул. Новоселок, 10